

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Namn : R-410A
Produktkod : 100049300

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Användning av ämnet eller beredningen : Kylmedel

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Dehon Service SAS
26 Avenue du Petit Parc
94683 VINCENNES Cedex
France
T 01 43 98 75 00 - F 01 43 98 21 51
ContactFDS@climalife.dehon.com

Övriga

Climalife Kft Budepesta sucursal Bucuresti Romania
Bulevardul Hristo Botev, Nr. 28, Biroul NR 4, Modulul I
Bucuresti Sectorul 3
Romania
ContactFDS@climalife.dehon.com

Övriga

Dehon Kälte-Fachvertriebs GmbH
Robert-Bosch-Strasse 14
40668 MEERBUSCH
Germany
T 00 49 2150 7073 0 - F 00 49 2150 7073 17
ContactFDS@climalife.dehon.com

Övriga

Dehon Service Belgium s.a/n.v.
Avenue Carton de Wiart, 79
1090 Bruxelles
Belgium
T 00 32 2 421 01 70 - F 00 32 2 426 96 62
ContactFDS@climalife.dehon.com

Övriga

Friogas sa
Poligono Industrial SEPES Parcela 10
46500 SAGUNTO (Valencia)
Spain
T 00 34 9 6 266 36 32 - F 00 34 9 6 266 50 25
ContactFDS@climalife.dehon.com

Övriga

Prochimac SA
ZI Petits Champs 15
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Switzerland
T 00 41 32 727 36 00 - F 00 41 32 727 36 19
ContactFDS@climalife.dehon.com

Övriga

Climalife Hongrie Kft
Villányi út 47
1118 Budaörs
Hungary
T (36) 23 431 660 - F (36) 23 431 661
ContactFDS@climalife.dehon.com

Övriga

Climalife Supplied by Inventec Performance Chemicals Italia SRL
Via del Lavoro, 10/G
20874 Busnago MB
Italia
T +39 39-5973480 - F +39 39-5973490
ContactFDS@climalife.dehon.com

Övriga

Dehon nordic service
Östra Hamngatan 50B 3tr
41109 GÖTEBORG
Sweden
T 00 46 44 21 58 80 - F 00 46 44 21 58 80
ContactFDS@climalife.dehon.com

Övriga

Dehon Service Netherland B.V.
Van Konijnenburgweg 84
NL-4612 PL Bergen Op Zoom
Netherlands
T 00 31 164 212 830 - F 00 31 164 212 831
ContactFDS@climalife.dehon.com

Övriga

IDS Refrigeration Limited
22 Apex Court, Woodlands, Bradley Stoke
BS32 4JT Bristol
United Kingdom
T 00 44 1179 802520 - F 00 44 1179 802521
ContactFDS@climalife.dehon.com

Övriga

Climalife Asia Corporation
Room 302-A82, N°.3 Building 1509, Xin Zhen Road
Minhang District, 201101 SHANGHAI
CHINA
T +86 21 6442 3972 - F +86 21 6442 3952
climalife.galco@climalife.dehon.com

R-410A

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : +33 (0) 1 72 11 00 03

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Press. Gas (Liq.) H280

Fulltext för faroklasser, H- och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ångor är tyngre än luft och kan orsaka kvävning genom minskad syrehalt i luften. Kontakt med vätskan kan orsaka frostsador och allvarliga ögonsador.

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



GHS04

Signalord (CLP) : Varning
Faroangivelser (CLP) : H280 - Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
Skyddsangivelser (CLP) : P410+P403 - Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.
Extra fraser : Fluorerad växthusgas som omfattas av Kyotoprotokollet (GWP=2088).

2.3. Andra faror

Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen $\geq 0,1$ % bedömt enligt REACH bilaga XIII

Komponent

Pentafluoretan (354-33-6)	Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
---------------------------	---

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämplig

3.2. Blandningar

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Pentafluoretan ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (SE); ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen	CAS nr: 354-33-6 EC nr: 206-557-8 REACH-nr: 01-2119485636-25	50	Press. Gas (Liq.), H280

R-410A

Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Difluormetan ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen	CAS nr: 75-10-5 EC nr: 200-839-4 REACH-nr: 01-2119471312-47	50	Flam. Gas 1B, H221 Press. Gas (Liq.), H280

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen efter inandning	: Avlägsna personen från det kontaminerade området och se till att han eller hon kommer ut i friska luften. Vid symtom, sök läkare.
Första hjälpen efter hudkontakt	: Vid kontakt med vätskan: behandla frostsador som brännskador. Ta genast av angripna kläder eller skor. Skölj omedelbart med rikligt med vatten. Vid brännskador på huden, kontakta genast läkare.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen	: Skölj omedelbart och under lång tid med vatten, med ordentligt öppna ögon (minst 15 minuter). Kontakta ögonläkare omedelbart.
Första hjälpen efter förtäring	: Inte specifikt berört (gas).

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter	: Nedsättning av centrala nervsystemets funktion. Bedövning. Hjärtproblem. Syrebrist: livsfara.
------------------	---

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: Alla släckmedel tillåtna.
Olämpligt släckningsmedel	: Ingen enligt vår kännedom. Vid närbelägen brand, använd lämpliga släckmedel.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Explosionsrisk	: tryckökning och risk för sprängning av behållare. Vid värmepåverkan: Giftiga och korroderande ångor frigörs.
----------------	--

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Släckinstruktioner	: Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.
Skydd under brandbekämpning	: Friskluftsmask. Fullständigt kroppsskydd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	: Undvik kontakt med ögon och hud. Avlägsna alla källor till antändning. rökning förbjuden. Utrym det farliga området. Förhindra spridning av rök i luften på arbetsplatsen eller använd andningsskydd. Stoppa läckan.
-------------------	--

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Planeringar för nödfall	: Utrym området.
-------------------------	------------------

6.1.2. För räddningspersonal

Planeringar för nödfall	: Utrym det farliga området.
-------------------------	------------------------------

R-410A

Säkerhetsdatablad

samstämmd med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Ingen ytterligare information tillgänglig

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Annan information : Mekanisk ventilation av spillområdet.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 8: "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ". För avyttring av solida material eller restprodukter, se avsnitt 13: "Avfallshantering".

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Undvik att inandas dimma, ångor. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Ventilation. Ångorna är tyngre än luften och breder ut sig i markhöjd. Kan vid luftförekomst bilda en antändbar blandning under vissa temperaturoch tryckförhållanden.

Åtgärder beträffande hygien : Förbudet att dricka, äta eller röka på arbetsplatsen.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor : Förvaras: i en sval lokal med god ventilation, skilt från alla värmekällor, i skydd för alla gnistkällor.

Oförenliga material : Kraftfulla oxidanter. Alkaliska hydroxider. Alkaliska jordartsmetaller. Fint uppdelade metaller (Al, Mg, Zn).

Förpackningsmaterial : Rekommenderade material : Rostfritt stål, kolstål. Använd inte inte: Legeringar med mer än 2% magnesium, Plastmaterial.

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

Pentafluoretan (354-33-6)	
EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL)	
IOEL TWA	4900 mg/m³ (rekommenderat)
IOEL TWA [ppm]	1000 ppm (rekommenderat)
Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden	
Lokalt namn	1,1,1,2,2-Pentafluoretan
NGV (OEL TWA)	2500 mg/m³
NGV (OEL TWA) [ppm]	500 ppm
KTV (OEL STEL)	3750 mg/m³
KTV (OEL STEL) [ppm]	750 ppm
Regleringsreferens	Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7)
Difluormetan (75-10-5)	
EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL)	
IOEL TWA	2200 (rekommenderat)
IOEL TWA [ppm]	1000 ppm (rekommenderat)

R-410A

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.3. Det bildas luftföreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Pentafluoretan (354-33-6)	
DNEL/DMEL (Arbetare)	
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	16444 mg/m³
DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)	
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	1753 mg/m³
PNEC (Vatten)	
PNEC aqua (sötvatten)	0,1 mg/l
PNEC aqua (intermittent, sötvatten)	1 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (sötvatten)	0,6 mg/kg torrvt

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasögon:

Säkerhetsglasögon med sidoskydd

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:

Skyddskläder till huvuddelen i bomull

Handskydd:

Skyddshandskar av skinn. Skyddshandskar av nitrilgummi. Handskar av VITON

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation. Använd skyddsmask med filtertyp AX. I trånga utrymmen : Friskluftmask

8.2.2.4. Te rmisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2.3. Begränsning och övervakning av miljöexpositionen

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd	: Gas
Färg	: Färglös.
Utseende	: Flytande gas.
Lukt	: Lätt eterisk.
Luktgräns	: Ej tillgänglig

R-410A

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

Smältpunkt	: Ej tillämplig
Fryspunkt	: Ej tillämplig
Kokpunkt	: -51,6 °C
Brandfarlighet	: Ej brandfarlig.
Explosiva egenskaper	: Ej klassificerad som explosiv enligt EG-kriterier.
Brandfrämjande egenskaper	: Ej brännbart enligt EU-kriterierna.
Explosionsgränser	: Ej tillgänglig
Nedre explosionsgräns	: Ej tillgänglig
Övre explosionsgräns	: Ej tillgänglig
Flampunkt	: Ingen
Självantändningstemperatur	: Ej tillgänglig
Sönderfalltemperatur	: Ej tillgänglig
pH	: Gäller inte
Viskositet, kinematisk	: Ej tillämplig
Löslighet	: Olöslig i vatten.
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow)	: Ej tillgänglig
Ångtryck	: 16,5 bar (25°C)
Ångtryck vid 50 °C	: 30,6 bar (50°C)
Densitet	: 1,06 g/cm³ (25°C)
Relativ densitet	: Ej tillämplig
Relativ ångdensitet vid 20 °C	: Ej tillgänglig
Partikelegenskaper	: Ej tillämplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Kritiskt temperatur : 70,1 °C

9.2.2. Andra säkerhetskaraktärer

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Sönderdelas vid temperaturökning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil omgivande temperatur och inom normala användningsvillkor.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga uppgifter finns tillgängliga. Ingen polymerisation.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik höga temperaturer. Undvik alla öppna lågor. Uppvärmning leder tryckökning och risk för sprängning.

10.5. Oförenliga material

Alkali- och kaustikprodukter. alkaliska metaller. Alkaliska jordartsmetaller. Fint uppdelade metaller (Al, Mg, Zn). Starka oxiderande ämnen.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Vid termisk nedbrytning (pyrolys), frigörs: Fluorväte, koloxid (CO, CO2), Fluorkolväten, Karbonylhalogenid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral)	: Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal)	: Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation)	: Inte klassificerat

R-410A

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

Pentafluoretan (354-33-6)	
LC50 Inandning - Råtta [ppm]	800000 ppm/4h

Difluormetan (75-10-5)	
LC50 Inandning - Råtta [ppm]	> 520000 ppm/4h

Frätande/irriterande på huden	: Inte klassificerat
	pH: Gäller inte
Ytterligare Information	: Kontakt med vätskan orsakar frostsador
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Inte klassificerat
	pH: Gäller inte
Ytterligare Information	: Kontakt med flytande gas kan orsaka allvarliga ögonsador
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Inte klassificerat
Mutagenitet i könsceller	: Inte klassificerat
Cancerogenitet	: Inte klassificerat
Reproduktionstoxicitet	: Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering	: Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet – upprepade exponering	: Inte klassificerat

Difluormetan (75-10-5)	
NOAEC (inandning, råttor, gas, 90 dagar)	50000 ppmv/6h/dag

Fara vid aspiration	: Inte klassificerat
---------------------	----------------------

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter	: Inte klassificerat
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter	: Inte klassificerat

Pentafluoretan (354-33-6)	
LC50 - Fisk [1]	> 100 mg/l 96 timmar (Oncorhynchus mykiss)
EC50 - Krebsdyr [1]	> 100 mg/l 48 timmar (Daphnia magna)
EC50 72h - Alger [1]	> 114 mg/l 72 timmar (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Pentafluoretan (354-33-6)	
Persistens och nedbrytbarhet	5 % biologisk nedbrytning efter 28 dagar.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Pentafluoretan (354-33-6)	
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	1,48

Difluormetan (75-10-5)	
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	0,21

12.4. Rörlighet i jord

Pentafluoretan (354-33-6)	
Organisk kolnormaliserad adsorptionskoefficient (Log Koc)	1,3 – 1,7

R-410A

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter : Ozonlagrets reduktionsfaktor ODP (R-11=1) = 0, Sammantagen global uppvärmningspotential (GWP): {0} 2088

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer för bortskaffande av produkt : Eliminering av ämnet eller preparatet. Återanvänd eller återvinn efter dekontaminering.
/förpackning Förstör vid auktoriserad anläggning.
Ytterligare Information : Användaren uppmärksammas på att det kan finnas specifika europeiska, nationella eller lokala bestämmelser vad gäller avyttring.

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA

ADR	IMDG	IATA
14.1. UN-nummer eller id-nummer		
UN 3163	UN 3163	UN 3163
14.2. Officiell transportbenämning		
KONdensERAD GAS, N.O.S. (Difluormetan ; Pentafluoretan)	LIQUEFIED GAS, N.O.S. (Difluoromethane ; Pentafluoroethane)	Liquefied gas, n.o.s. (Difluoromethane ; Pentafluoroethane)
Beskrivning i transportdokument		
UN 3163 KONdensERAD GAS, N.O.S. (Difluormetan ; Pentafluoretan), 2.2, (C/E)	UN 3163 LIQUEFIED GAS, N.O.S. (Difluoromethane ; Pentafluoroethane), 2.2	UN 3163 Liquefied gas, n.o.s. (Difluoromethane ; Pentafluoroethane), 2.2
14.3. Faroklass för transport		
2.2	2.2	2.2
		
14.4. Förpackningsgrupp		
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.5. Miljöfaror		
Miljöfarlig: Nej	Miljöfarlig: Nej Marin förorening: Nej	Miljöfarlig: Nej
Ingen ytterligare information tillgänglig		

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport


Klassificeringskod (ADR) : 2A
Särbestämmelser (ADR) : 274, 662

R-410A

Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

Begränsade mängder (ADR) : 120ml
Tankkod (ADR) : PxBN(M)
Transportkategori (ADR) : 3
Farlighetsnummer (Kemler nr) : 20
Orangefärgade skyltar :



Restriktionskod för tunnlar (ADR) : C/E

Sjötransport

Specialbestämmelser (IMDG) : 274
EMS-nr. (Brand) : F-C
EMS-nr. (Utsläpp) : S-V

Flygtransport

PCA Begränsade mängder (IATA) : Förbuden
PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) : Förbuden
PCA förpackningsanvisningar (IATA) : 200
PCA max. nettokvantitet (IATA) : 75kg
CAO förpackningsanvisningar (IATA) : 200
CAO max. nettokvantitet (IATA) : 150kg

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH

Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 från den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier.

Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar

Innehåller inga ämnen som omfattas av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Innehåller inget ämne som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om marknadsföring och användning av sprängämnen.

Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga : * Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 : Fluorerad växthusgas som omfattas av Kyotoprotokollet.

Innehåller inget ämne som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 273/2004 av den 11 februari 2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen.

15.1.2. Nationella föreskrifter

Se till att alla nationella/lokala bestämmelser följs up.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar om ändring(ar)

Avsnitt	Ändrad post	Modifiering	Kommentarer
1.3	Leverantör	Ändrad	

R-410A

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

Annan information : För mer information kring användningen av denna produkt, se vår tekniska information eller kontakta din lokala återförsäljare.

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:	
Flam. Gas 1B	Brandfarliga gaser, kategori 1B
H221	Brandfarlig gas.
H280	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
Press. Gas (Liq.)	Gaser under tryck : Kondenserad gas

Säkerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.